

LYDZ II 型系列产品

概述：此除尘器切向进尘，提高净化和除尘效率。采用外国先进技术和理想气源，噪声小、温度低、寿命长，可使您真正感到随机配套气源的优越方便。并可为您净化和正常运行时间两年，并适合粮食面粉加工等行业。

过滤风速：1-5m/min 设备阻力：0.8-1.2Kpa 漏风率：≤5%

除尘率：≥99.5% 低压泵气源压力 50-80Kpa。

圆筒低压直喷脉冲袋式除尘性能表

型 号 袋 数	滤袋长 度(mm)	处理风量 (m³/h)	过滤面 积(m²)	关风器电 机功率 (KW)	低压泵 功率 (KW)	重 量(Kg)		
						A	B	C
LYDZ—4	1800	156-780	2.6			456	366	414
	2000	174-870	2.9		1.5	478	384	434
	2400	210-1050	3.5			510	410	460
LYDZ—10	1800	395-1980	6.6			710	560	640
	2000	444-2220	7.4		1.5	740	590	670
	2400	534-2670	8.9			790	640	720
LYDZ—18	1800	714-3570	11.9			1140	870	1030
	2000	792-3960	13.2		1.5	1200	920	1090
	2400	954-4770	15.9			1270	990	1160
LYDZ—26	1800	1032-5160	17.2			1350	1030	1230
	2000	1146-5730	19.1	0.55	1.5	1420	1090	1290
	2400	1380-6900	23			1500	1180	1370

型 号 袋 数	滤袋 长度(mm)	处理风量 (m³/h)	过滤面 积(m²)	括板电 机功率 (KW)	低压泵功 率(KW)	重 量(Kg)		
						A	B	C
LYDZ—39	1800	1542-7710	2.6			1960	1460	1780
	2000	1722-8610	2.9	0.55	1.5	2060	1530	1870
	2400	2076-10380	3.5			2140	1640	1940
LYDZ—52	1800	2112-10560	6.6			2360	1770	2150
	2000	2292-11460	7.4		1.5	2480	1860	2250
	2400	2766-13830	8.9			2600	1990	2370
LYDZ—78	1800	3090-15450	11.9			3290	2450	2990
	2000	3438-17190	13.2		2.2	3460	2570	3140
	2400	4146-20730	15.9			3620	2740	3280

LYDZ—104	1800	4116-20580	17.2			4200	3130	3820
	2000	4590-22950	19.1		2.2	4410	3296	4010
	2400	5526-27630	23			4650	3530	4220